

KD832

Micrófono Inalámbrico

**Simplicidad
Absoluta**

Conectividad Instantánea sin Barreras

Adiós al Infrarrojo

Sincronización automática de datos
entre receptor y transmisor en tan solo segundos.



Experiencia Plug & Play

Configuración inmediata
sin pasos adicionales ni
complicaciones técnicas



Seguridad Digital Total

Tecnología de ID de 16 bits que
genera un código aleatorio para
eliminar cualquier conflicto de
señal o interferencia



Audio blindado y Ultra-Nítido

Hardware criptográfico inteligente
diseñado para ofrecer una
transmisión pura y protegida
en todo momento



Activa el Noise Gate

Al no detectar sonido directo,
bloquea el ruido ambiental.

AUTO-MUTE por Movimiento

Se activa automáticamente
al detectar inactividad



Control Maestro en tus Manos

Salida de audífonos independiente por canal
para escuchar exactamente lo que sucede
en tiempo real



Gestión Visual TFT

Pantalla a color de alta resolución que
ofrece control total sobre la frecuencia,
el grupo y la batería



Alcance Superior

Libertad de movimiento total
con una cobertura estable
superior a **80 mts.**



Máxima Resistencia

Más de **5 horas** de uso
continuo gracias a su diseño
de alta eficiencia energética



Cero puntos ciegos

Tecnología **Diversity** de 1 solo chip
que garantiza la estabilidad de
la señal en cualquier entorno

ESPECIFICACIONES

Receptor

Rango de frecuencia:	UHF660 - 690MHz
Ancho de banda:	50MHz
Rango Dinámico:	96dB
Distorsión:	<0.1%
Respuesta de frecuencia:	30-20KHz/± 2dB
Relación Señal/Ruido:	96dB
Sensibilidad de recepción:	-95dBm
Fuente de alimentación:	DC12V 1A
Salida de audio:	1 salida mixta de 6.3mm 2 salidas balanceadas XLR

Transmisor

Rango de frecuencia:	UHF660 - 690MHz
Ancho de banda:	50MHz
Cambio de frecuencia:	Sincronización automática a través de datos 2.4G
Potencia de salida:	10mW-30mW
Radiación armónica:	<-50dBc
Batería:	2 baterías AA de 1.5V
Duración de la batería:	>5h



www.krieg.mx

PRESIONA PARA

